



Bremen · Berlin · Groß Kienitz · Rostock · Hof · Marktredwitz · Plauen · Zwickau · Oelsnitz · Halle · Leipzig · Bitterfeld

Frontstapler

	Tragfähigkeit (t)	Hubhöhe (m)	Freihub (m)	Höhe (m)	Breite (m)	Gewicht (kg)	Antrieb	nichtkredende Reifen
DSY 16 E (Deichselstapler)	1,40	4,30	1,60	1,80/1,92/2,05	0,80	ca. 1100	Elektro	
GSS 1555 E	1,50	5,52	1,76	2,36	1,10	ca. 3619	Elektro	x
GSS 1652 E	1,60	5,22	1,66	2,26	1,10	ca. 3720	Elektro	x
SE18 E	1,80	4,80	0,13	2,08	1,04	ca. 2888	Elektro	x
SY 20 G	2,00	4,90	1,60	2,18	1,10	ca. 3500	Treibgas	
SY 20 E	2,00	4,60	1,40	2,80	1,20	ca. 3300	Elektro	
GSS 2056 E	2,00	5,65	1,29	1,99	1,20	ca. 3564	Elektro	x
GSS 2548 E	2,40	4,89	1,50	2,28	1,20	ca. 5082	Elektro	x
SY 25 E	2,50	3,29/5,55	1,40	2,15/2,39	1,30	ca. 4800	Elektro	

