



Bremen · Berlin · Groß Kienitz · Rostock · Hof · Marktredwitz · Plauen · Zwickau · Oelsnitz · Halle · Leipzig · Bitterfeld

## Frontstapler

	Tragfähigkeit (t)	Hubhöhe (m)	Freihub (m)	Höhe (m)	Breite (m)	Gewicht (kg)	Antrieb	nichtkredende Reifen
SHA 25 E	2,50	5,00	1,05	2,07	1,27	ca. 4180	Elektro	
GSH 2550 E	2,50	4,50	1,05	2,10	1,27	ca. 4680	Elektro	
GSH2550 E-2	2,50	5,00	1,22	2,26	1,265	ca. 4680	Elektro	x
GSS 3066 E	2,70	6,64	2,15	2,93	1,30	ca. 5840	Elektro	x
SE 30 E	3,00	4,05	0,15	2,16	1,23	ca. 4080	Elektro	x
SY 30 G	3,00	5,20	1,60	2,44	1,20	ca. 4500	Treibgas	x
SY 30 D	3,00	4,60/4,90	1,60	2,20/2,30	1,20	ca. 4550	Diesel	x
GSS 3043E	3,00	4,33	1,56	2,10	1,30	ca. 6710	Elektro	x

